CILINDRU COMPACTOR LG5033DH



SKU: QWSD2E-1-1-1-1-1 | **Categories:** Cilindre compactoare | **Tags:** Excavator, Mini, Mini excavator

INFORMATII

Greutate de operare	1 Tona
Combustibil	Diesel

DESCRIERE

◦ Greutate de lucru (kg)3000
◦ Presiune liniară statică (N/cm)Roată față 125/Roată spate 125
◦ Forța de excitație (kN)30
◦ Diametrul roții vibratoare (mm)710
Caracteristici

● Sistem de vibrații complet hidraulic cu o singură frecvență și o singură amplitudine, utilizând componente hidraulice importate sau de marcă autohtonă.

● Sistem hidraulic închis cu tracțiune integrală, cu roți față și spate, capacitate mare de urcare și o bună planeitate a suprafeței de compactare.

● Ușor de utilizat; mișcarea înainte și înapoi se poate realiza cu o singură manetă.

● Blocarea hidraulică a roților față și spate oferă performanțe excelente de frânare și fiabilitate ridicată.

● Balustradele ranforsate protejează eficient operatorii.

● Capota se deschide și se rabatează la un unghi mare, facilitând întreținerea și întreținerea motorului și a componentelor hidraulice.

Parametri de configurare

proiect	unitate	LG5033DH
Calitatea muncii	kg	3000
presiune statică	N/cm	Roată față 125/Roată spate 125
Forța de excitație	kN	30
Amplitudine nominală	mm	0,5
Frecvența vibrațiilor	Hz	50
Diametrul roții vibratoare	mm	710
Putere/Viteză	kW/r/min	26/2600
Dimensiuni externe	mm	2925*1350*2696

Stivuitoare Premium