CILINDRU COMPACTOR LG526SH



SKU: QWSD2E-1-1-1 | **Categories:** Cilindre compactoare | **Tags:** Excavator, Mini, Mini excavator

INFORMATII

Greutate de operare	1 Tona
Combustibil	Diesel

DESCRIERE

◦ Greutate de lucru (kg)26000
◦ Presiune liniară statică (N/cm)557
◦ Forța de excitație (kN)425/305
◦ Diametrul roții vibratoare (mm)1600
• Caracteristici

● Puterea provine de la un motor turbo, care are un coeficient de rezervă de putere mare, consum redus de energie, zgomot redus și respectă standardele de emisii China IV.

● Sistemul motorului are două moduri de control: economic și standard, ceea ce îl face mai inteligent și mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil.

● Sistemele de mers și vibrații utilizează pompe cu piston cu debit variabil de înaltă presiune și motoare cu piston de marcă.

● Adoptă un dispozitiv de vibrații cu forță mare și amplitudine dublă, cu drepturi de proprietate intelectuală independente, caracterizat prin vibrații duble cu frecvență dublă, capacitate mare de compactare, siguranță și fiabilitate.

● Roțile de oțel sunt fabricate din plăci de oțel de înaltă rezistență, care sunt rezistente la uzură și impact.

● Dispune de o cabină cu vizibilitate largă și este dotată standard cu aer condiționat și scaun suspendat.

● Configurația standard include un instrument cu afișaj LCD de înaltă definiție, care afișează cu precizie starea de funcționare a fiecărei componente principale.

Parametri de configurare

proiect	unitate	LG526SH
Calitatea muncii	kg	26000
presiune statică	N/cm	557
Forța de excitație	kN	425/305
Amplitudine nominală	mm	2.0/1.0
Frecvența vibrațiilor	Hz	28/33
Diametrul roții vibratoare	mm	1600

Stivuitoare Premium

Putere/Viteză	kW/r/min	147/2000
Dimensiuni externe	mm	6900*2460*3275

Stivuitoare Premium