ELECTROSTIVUITOR, 1.6 TONE LG16BE, CATARG TRIPLEX 4.5 M



13.038 € fără TVA
15.776 € cu TVA
84.398 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor LG16BE, 1.6 tone este un echipament de manipulare a materialelor performant și fiabil, ideal pentru depozite și spații de lucru unde eficiența și siguranța sunt priorități. Cu o capacitate de încărcare de 1.6 tone și un catarg triplex de 4500 mm, acest electrostivuitor permite manipularea ușoară a mărfurilor pe rafturi înalte. Viteza de deplasare de 13.5 km/h (cu/sau fără sarcină) îl face rapid și eficient în condiții de muncă intense.e.

SKU: LN10S8PM-1-1 | **Categories:** Electrostivuitoare, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	3 Tone
Inaltime Max. Ridicare	6 m
Inaltime Catarg	2.9 m

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor LG16BE, 1.6 tone este un echipament de manipulare a materialelor performant și fiabil, ideal pentru depozite și spații de lucru unde eficiența și siguranța sunt priorități. Cu o capacitate de încărcare de 1.6 tone și un catarg triplex de 4500 mm, acest electrostivuitor permite manipularea ușoară a mărfurilor pe rafturi înalte. Viteza de deplasare de 13.5 km/h (cu/sau fără sarcină) îl face rapid și eficient în condiții de muncă intense.e.

DESCRIERE

Electrostivuitor LG16BE 1.6 tone, Catarg Triplex 4.5 m

Nu.	Articol	Cod	Unitate
1.01	Producător		LONKING
1,02	Model	LG16BE3	

Stivuitoare Premium

1.03	Tip de alimentare			Electric (AC)
1,04	Capacitate nominală	Î	kg	1600
1,05	Centru de încărcare	J	mm	500
2.01	Înălțime maximă standard (cu spătar)		mm	4028
2.02	Înălțime maximă de ridicare standard	h1	mm	4500
2.03	Înălțimea protecției de plafon	h4	mm	2044
2.04	Lungime totală (cu furcă)	L1	mm	2875
2.05	Ampatament	L2	mm	1400
2.06	Consola frontală	L3	mm	365
2.07	Consola spate	L4	mm	190
2.08	Gardă minimă la sol (cadru/catarg)	m1/m2	mm	85/105
2.09	Lățime totală	W1	mm	1060
2.1	Reglarea intervalului de înclinare a furcii (exterior)		mm	200-970
2.11	Dimensiune standard furcă (L5*l*A)		mm	920×100×35
2.12	Banda de rulare a roții din față	S.	mm	910
2.13	Banda de rulare a roții din spate	P.	mm	175
2.14	Raza minimă de bracaj	R1	mm	1590
2.15	Lățimea minimă a culoarului pentru paleți 1000×1200, transversal		mm	3280
2.16	Lățimea minimă a culoarului pentru palet 800×1200, pe lungime		mm	3400
3.01	Număr roți, față/spate (X = roți motoare)			X=2/1
3.02	Tipul anvelopelor			Anvelope solide
3.03	Dimensiunea anvelopelor, față			18×7-8
3.04	Dimensiunea anvelopelor, spate			15×4.5-8
4.01	Viteză maximă de deplasare, încărcat/descărcat		km/h	13,5/13,5
4.02	Viteză maximă de ridicare, încărcat/descărcat		mm/s	300/440
4.03	Viteză de coborâre, încărcat/descărcat		mm/s	Încărcat ≤ 600/Neîncărcat ≥ 300
4.04	Pantă maximă, încărcată/fără încărcare		%	20/20
4.05	Greutate operațională standard (cu ulei și apă)		kg	3180
4.06	Încărcare pe axe, față/spate (încărcate)		kg	4300/620
4.07	Încărcare pe axe, față/spate (fără sarcină)		kg	1600/1600
4.08	Motor de acționare		kilowați	5,4×2
4.09	Motor de ridicare		kilowați	11
4.1	Controlor			în mișcare
4.11	Voltaj/capacitate baterie		V/Ah	48/600

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Electrostivuitor 4.5 tone Mima MQC45 multidirectional]



[Motostivuitor , 2.5 Tone Lonking Gpl LG25GLT, Inaltime catarg 4.5 m]



[Electrostivuitor 3.5 tone Mima MQC35 multidirectional]



[Electrostivuitor, 5 tone, Linde E50, catarg Duplex 3.15 m]