ELECTROSTIVUITOR, 2.5 TONE LINDE E25B-01, CATARG TRIPLEX 5M



32.688 € fără TVA
39.552 € cu TVA
211.595 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor Linde E25B-01 este un echipament robust și eficient, ideal pentru manipularea materialelor în spații restrânse. Cu o capacitate de încărcare de **2,5 tone** și un catarg triplex de **5000 mm**, acest electrostivuitor oferă performanțe excelente în depozite sau pe terenuri planuri. Viteza de deplasare de **15 km/h** asigură o manevrabilitate optimă, iar designul ergonomic și confortul operatorului sunt esențiale pentru utilizarea pe termen lung. Construit pentru eficiență și siguranță, Linde E25B-01 este soluția perfectă pentru aplicații industriale și comerciale.

SKU: LN10S6M | **Categories:** Electrostivuitoare, Linde, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	2.5 Tone
Inaltime Catarg	2.36 m
Inaltime Max. Ridicare	5 m

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor Linde E25B-01 este un echipament robust și eficient, ideal pentru manipularea materialelor în spații restrânse. Cu o capacitate de încărcare de **2,5 tone** și un catarg triplex de **5000 mm**, acest electrostivuitor oferă performanțe excelente în depozite sau pe terenuri planuri. Viteza de deplasare de **15 km/h** asigură o manevrabilitate optimă, iar designul ergonomic și confortul operatorului sunt esențiale pentru utilizarea pe termen lung. Construit pentru eficiență și siguranță, Linde E25B-01 este soluția perfectă pentru aplicații industriale și comerciale.

DESCRIERE

Electrostivuitor Linde E25 – Putere și Precizie pentru Manipularea Încărcăturilor de Până la 2.5 Tone, catarg Triplex

Sarcina maximă	2500 kg
Centru de încărcare	500 mm
Baterie	48V / 775Ah Incarcator inclus
Tip baterie	Plumb-acid

Tip catarg	Triplex
Înălțime maximă de ridicare	5000 mm
Ridicare liberă	1290 mm
Înălțime strânsă (catarg coborât)	2336 mm
Gardă la sol (șasiu / catarg)	120 / 105 mm
Sistem translatie stanga-dreapta furci	Inclus
Lungime totală (cu furci)	~3090 mm
Lățime totală	1150 mm
Ampatament	1460 mm
Furci standard	1070 mm
Rază de întoarcere	~1950 mm
Lățimea minimă a culoarului necesar raft	3450 mm
Număr roți	3
Număr roți motoare	2 frontale
Anvelope față / spate	Pline SE
Viteză maximă deplasare	15 km/h
Timp ridicare (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.50 s
Timp coborâre (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.40 s
Unghi pantă urcabilă (descărcat / încărcat)	25% / 18%
Greutate operațională	4250 kg
Încărcare axe față / spate (încărcat)	6400 / 350 kg
Încărcare axe față / spate (descărcat)	1850 / 2400 kg
Motor deplasare	2 x 4.5 kW AC
Motor ridicare	11 kW AC
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Da
Grilaj radiator / protecție plafon	Da
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5 m	optional
Încărcător	inclus
Cabină închisă	optional
Garantie	18 luni

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Motostivuitor Linde HT25 , 2.5 Tone, catarg Triplex 4.5 m]



[Electrostivuitor 3 Tone Mima MQB30 multidirectional 4 directii]



[Electrostivuitor 4.5 tone Mima MQC45 multidirectional]



[Electrostivuitor, 2.5 tone Linde E25B-01, catarg Triplex 5.5 m]