ELECTROSTIVUITOR, 2 TONE LINDE E20B-01 CATARG TRIPLEX 6.5 M



35.703 € fără TVA
43.201 € cu TVA
231.110 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI
Electrostivuitor Linde E20B-01 – 2 Tone, Catarg Triplex 6.5 m
Stivuitor electric robust și fiabil, ideal pentru depozite și spații industriale. Capacitate de ridicare 2 tone, catarg Triplex cu înălțime de ridicare până la 6.5 metri. Performanță excelentă, manevrabilitate ușoară și întreținere redusă.

SKU: QASDW7 | **Categories:** Electrostivuitoare, Linde, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Centru Incarcare	500 mm
Inaltime Catarg	3 m
Inaltime Max. Ridicare	6.5 m

GARANTIE 18 LUNI
Electrostivuitor Linde E20B-01 – 2 Tone, Catarg Triplex 6.5 m
Stivuitor electric robust și fiabil, ideal pentru depozite și spații industriale. Capacitate de ridicare 2 tone, catarg Triplex cu înălțime de ridicare până la 6.5 metri. Performanță excelentă, manevrabilitate ușoară și întreținere redusă.

DESCRIERE

Electrostivuitor, 2 Tone Linde E20B-01, catarg Triplex

Linde	**E20B-01**
Capacitate maximă	2 000 kg
Centru de încărcare	500 mm
Baterie	Li-ION 80 V / 205 Ah Incarcator inclus

Stivuitoare Premium

Linde	E20B-01
Tip catarg	Triplex
Înălțime maximă de ridicare	6500 mm
Înălțime strânsă (mast coborât)	3066 mm
Ridicare liberă	1990 mm
Gardă la sol (șasiu / catarg)	87 mm
Translație laterală (side shift)	Inclus
Lățime totală	1 148 mm
Ampatament	1 354 mm
Furci standard	1 070 mm
Rază de întoarcere	2 250 mm
Lățime minimă culoar raft	3 070 mm
Număr roți	4 (2 motoare)
Anvelope față/spate	28×9-15 / 6.50-10
Viteză deplasare (descărcat/încărcat)	12 km/h / 11 km/h
Viteze ridicare/coborâre	350 / 300 mm/s
Unghi pantă permis	20 % / 15 %
Greutate operațională	3 255 kg
Încarcări axe față/spate încărcat	4 750 kg / 505 kg
Încarcări axe față/spate descărcat	1 450 kg / 1 805 kg
Motor deplasare	10 kW (AC)
Motor ridicare	10 kW (AC)
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Incluse
Grilaj radiator	Inclus
Anvelope pline	Opțional

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Electrostivuitor 3 Tone Mima MQB30 multidirectional 4 directii]



[Motostivuitor , 2.5 Tone Lonking Gpl LG25GLT, Inaltime catarg 4.5 m]



[Electrostivuitor 4 tone Mima MQC40D multidirectional 4 directii]



[Electrostivuitor 3 tone Mima multidirectional MQC30D 4 directii]