# ELECTROSTIVUITOR, 2 TONE LINDE E20B-01 CATARG TRIPLEX 6 M



**33.834 € fără TVA**
**40.939 € cu TVA**
**219.010 lei cu TVA · curs BNR 5,3498**

**GARANTIE 18 LUNI**
**Electrostivuitor Linde E20B-01 – 2 Tone, Catarg Triplex 6 m**
Stivuitor electric robust și fiabil, ideal pentru depozite și spații industriale. Capacitate de ridicare 2 tone, catarg Triplex cu înălțime de ridicare până la 6 metri. Performanță excelentă, manevrabilitate ușoară și întreținere redusă.

**SKU:** QASDW6 | **Categories:** Electrostivuitoare, Linde, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

## INFORMATII

| | |
|---|---|
| **Centru Incarcare** | 500 mm |
| **Inaltime Catarg** | 2.83 m |
| **Inaltime Max. Ridicare** | 6 m |

**GARANTIE 18 LUNI**
**Electrostivuitor Linde E20B-01 – 2 Tone, Catarg Triplex 6 m**
Stivuitor electric robust și fiabil, ideal pentru depozite și spații industriale. Capacitate de ridicare 2 tone, catarg Triplex cu înălțime de ridicare până la 6 metri. Performanță excelentă, manevrabilitate ușoară și întreținere redusă.

## DESCRIERE

### Electrostivuitor, 2 Tone Linde E20B-01, catarg Triplex

| **Linde** | **E20B-01** |
|---|---|
| Capacitate maximă | 2 000 kg |
| Centru de încărcare | 500 mm |
| Baterie | Li-ION 80 V / 205 Ah<br>Incarcator inclus |

Stivuitoare Premium

| Linde | E20B-01 |
|---|---|
| Tip catarg | Triplex |
| Înălțime maximă de ridicare | 6000 mm |
| Înălțime strânsă (mast coborât) | 2836 mm |
| Ridicare liberă | 1790 mm |
| Gardă la sol (șasiu / catarg) | 87 mm |
| Translație laterală (side shift) | Inclus |
| Lățime totală | 1 148 mm |
| Ampatament | 1 354 mm |
| Furci standard | 1 070 mm |
| Rază de întoarcere | 2 250 mm |
| Lățime minimă culoar raft | 3 070 mm |
| Număr roți | 4 (2 motoare) |
| Anvelope față/spate | 28×9-15 / 6.50-10 |
| Viteză deplasare (descărcat/încărcat) | 12 km/h / 11 km/h |
| Viteze ridicare/coborâre | 350 / 300 mm/s |
| Unghi pantă permis | 20 % / 15 % |
| Greutate operațională | 3 255 kg |
| Încarcări axe față/spate încărcat | 4 750 kg / 505 kg |
| Încarcări axe față/spate descărcat | 1 450 kg / 1 805 kg |
| Motor deplasare | 10 kW (AC) |
| Motor ridicare | 10 kW (AC) |
| Scaun cu suspensie | Inclus |
| Lumini de lucru LED | Incluse |
| Grilaj radiator | Inclus |
| Anvelope pline | Opțional |

Stivuitoare Premium

## RELATED PRODUCTS



[Electrostivuitor 3 tone Mima MQK30 multidirectional]



[Electrostivuitor 3.5 tone Mima MQC35 multidirectional]



[Electrostivuitor 4 tone Mima MQC40D multidirectional 4 directii]



[Electrostivuitor 2.5 Tone Mima MQB25 multidirectional 4 directii]