ELECTROSTIVUITOR, 3.5 TONE, LINDE E35B-01, CATARG TRIPLEX 5 M



42.993 € fără TVA
52.022 € cu TVA
278.300 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Ideal pentru manipularea încărcăturilor grele în depozite și hale industriale, **Linde E35B-01** oferă o capacitate de încărcare de 3.500 kg și o viteză de deplasare de 13 km/h cu sarcină. Echipat cu **catarg triplex de 5000 mm** acest electrostivuitor asigură manevrabilitate excelentă și siguranță sporită în orice mediu de lucru. Ideal pentru spații înguste și încărcături mari, oferind performanță, eficiență și confort.

SKU: LN10S4O | **Categories:** Electrostivuitoare, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	3.5 Tone
Inaltime Max. Ridicare	5 m
Inaltime Catarg	2.4 m

GARANTIE 18 LUNI!

Ideal pentru manipularea încărcăturilor grele în depozite și hale industriale, **Linde E35B-01** oferă o capacitate de încărcare de 3.500 kg și o viteză de deplasare de 13 km/h cu sarcină. Echipat cu **catarg triplex de 5000 mm** acest electrostivuitor asigură manevrabilitate excelentă și siguranță sporită în orice mediu de lucru. Ideal pentru spații înguste și încărcături mari, oferind performanță, eficiență și confort.

DESCRIERE

ELECTROSTIVUITOR LINDE E35 – CAPACITATE 3.5 TONE CU CATARG TRIPLEX 5 M

Sarcina maximă	3500 kg
Centru de încărcare	500 mm
Baterie	80V / 930Ah Incarcator inclus
Tip baterie	Plumb-acid
Tip catarg	Triplex
Înălțime maximă de ridicare	5000 mm
Ridicare liberă	1353 mm
Înălțime strânsă (catarg coborât)	2402 mm

Stivuitoare Premium

Gardă la sol (șasiu / catarg)	120 / 105 mm
Sistem translatie stanga-dreapta furci	Inclus
Lungime totală (cu furci)	~3090 mm
Lățime totală	1150 mm
Ampatament	1460 mm
Furci standard	1070 mm
Rază de întoarcere	~1950 mm
Lățimea minimă a culoarului necesar raft	3450 mm
Număr roți	4
Număr roți motoare	2 frontale
Anvelope față / spate	Pline SE
Viteză maximă deplasare (încărcat)	13 km/h
Timp ridicare (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.50 s
Timp coborâre (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.40 s
Unghi pantă urcabilă (descărcat / încărcat)	25% / 18%
Greutate operațională	5250 kg
Încărcare axe față / spate (încărcat)	7400 / 450 kg
Încărcare axe față / spate (descărcat)	2850 / 2400 kg
Motor deplasare	2 x 4.5 kW AC
Motor ridicare	11 kW AC
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Da
Grilaj radiator / protecție plafon	Da
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5 m	optional
Încărcător	inclus
Cabină închisă	optional
Garantie	18 luni

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Motostivuitor, 5 Tone Diesel Linde HT50D Motor diesel Hyundai]



[Electrostivuitor 2.5 Tone Mima MQB25 multidirectional 4 directii]



[Motostivuitor Linde HT25 , 2.5 Tone, catarg Triplex 4.5 m]



[Motostivuitor,Linde HT35 3.5 Tone, catarg Duplex 3 m]