ELECTROSTIVUITOR, 3 TONE LINDE E30B-01, CATARG TRIPLEX 5 M



40.376 € fără TVA
48.855 € cu TVA
261.360 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor Linde E30B-01, 3 tone este un echipament de manipulare a materialelor performant și fiabil, ideal pentru depozite și spații de lucru unde eficiența și siguranța sunt priorități. Cu o capacitate de încărcare de **3 tone** și un catarg triplex de **5000 mm**, acest electrostivuitor permite manipularea ușoară a mărfurilor pe rafturi înalte. Viteza de deplasare de **12/14 km/h** (cu/sau fără sarcină) îl face rapid și eficient în condiții de muncă intense.

SKU: LN10S7P | **Categories:** Electrostivuitoare, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Combustibil	Electric
Putere Ridicare Max.	3 Tone
Centru Incarcare	500 mm

GARANTIE 18 LUNI!

Electrostivuitor Linde E30B-01, 3 tone este un echipament de manipulare a materialelor performant și fiabil, ideal pentru depozite și spații de lucru unde eficiența și siguranța sunt priorități. Cu o capacitate de încărcare de **3 tone** și un catarg triplex de **5000 mm**, acest electrostivuitor permite manipularea ușoară a mărfurilor pe rafturi înalte. Viteza de deplasare de **12/14 km/h** (cu/sau fără sarcină) îl face rapid și eficient în condiții de muncă intense.

DESCRIERE

Electrostivuitor Linde E30 – Putere, Stabilitate și Eficiență pentru Sarcini Grele

Sarcina maximă	3000 kg
Centru de încărcare	500 mm
Baterie	80V / 775Ah Incarcator inclus
Tip baterie	Plumb-acid
Tip catarg	Triplex
Înălțime maximă de ridicare	5000 mm

Ridicare liberă	1353 mm
Înălțime strânsă (catarg coborât)	2402 mm
Gardă la sol (șasiu / catarg)	120 / 105 mm
Sistem translatie stanga-dreapta furci	Inclus
Lungime totală (cu furci)	~3090 mm
Lățime totală	1150 mm
Ampatament	1460 mm
Furci standard	1070 mm
Rază de întoarcere	~1950 mm
Lățimea minimă a culoarului necesar raft	3450 mm
Număr roți	4
Număr roți motoare	2 frontale
Anvelope față / spate	Pline SE
Viteză maximă deplasare (descărcat / încărcat)	14/12 km/h
Timp ridicare (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.50 s
Timp coborâre (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.40 s
Unghi pantă urcabilă (descărcat / încărcat)	25% / 18%
Greutate operațională	4750 kg
Încărcare axe față / spate (încărcat)	6900 / 400 kg
Încărcare axe față / spate (descărcat)	2350 / 2400 kg
Motor deplasare	2 x 4.5 kW AC
Motor ridicare	11 kW AC
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Da
Grilaj radiator / protecție plafon	Da
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5 m	optional
Încărcător	inclus
Cabină închisă	optional
Garantie	18 luni

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Electrostivuitor 4.5 tone Mima MQC45 multidirectional]



[Electrostivuitor, 2 Tone Linde E20B-01 catarg Duplex 3 m]



[Electrostivuitor, 3.5 tone, Linde E35B-01, catarg Triplex 5.5 m]



[Electrostivuitor 3 Tone Baterie Li-Ion, Catarg duplex, Lonking LG30B, AN 2026, NOU]