ELECTROSTIVUITOR, 3.5 TONE, LINDE E35B-01, CATARG TRIPLEX 5.5 M



43.254 € fără TVA
52.337 € cu TVA
279.994 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARANTIE 18 LUNI!

Ideal pentru manipularea încărcăturilor grele în depozite și hale industriale, **Linde E35B-01** oferă o capacitate de încărcare de 3.500 kg și o viteză de deplasare de 13 km/h cu sarcină. Echipat cu **catarg triplex de 5500 mm** acest electrostivuitor asigură manevrabilitate excelentă și siguranță sporită în orice mediu de lucru. Ideal pentru spații înguste și încărcături mari, oferind performanță, eficiență și confort.

SKU: LN10S1O | **Categories:** Electrostivuitoare, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	3.5 Tone
Inaltime Max. Ridicare	5.5 m
Inaltime Catarg	2.4 m

GARANTIE 18 LUNI!

Ideal pentru manipularea încărcăturilor grele în depozite și hale industriale, **Linde E35B-01** oferă o capacitate de încărcare de 3.500 kg și o viteză de deplasare de 13 km/h cu sarcină. Echipat cu **catarg triplex de 5500 mm** acest electrostivuitor asigură manevrabilitate excelentă și siguranță sporită în orice mediu de lucru. Ideal pentru spații înguste și încărcături mari, oferind performanță, eficiență și confort.

DESCRIERE

ELECTROSTIVUITOR LINDE E35 – CAPACITATE 3.5 TONE CU CATARG TRIPLEX

Sarcina maximă	3500 kg
Centru de încărcare	500 mm
Baterie	80V / 930Ah Incarcator inclus
Tip baterie	Plumb-acid
Tip catarg	Triplex
Înălțime maximă de ridicare	5500 mm
Ridicare liberă	1353 mm
Înălțime strânsă (catarg coborât)	2402 mm

Stivuitoare Premium

Gardă la sol (șasiu / catarg)	120 / 105 mm
Sistem translatie stanga-dreapta furci	Inclus
Lungime totală (cu furci)	~3090 mm
Lățime totală	1150 mm
Ampatament	1460 mm
Furci standard	1070 mm
Rază de întoarcere	~1950 mm
Lățimea minimă a culoarului necesar raft	3450 mm
Număr roți	4
Număr roți motoare	2 frontale
Anvelope față / spate	Pline SE
Viteză maximă deplasare (încărcat)	13 km/h
Timp ridicare (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.50 s
Timp coborâre (descărcat / încărcat)	0.45 / 0.40 s
Unghi pantă urcabilă (descărcat / încărcat)	25% / 18%
Greutate operațională	5250 kg
Încărcare axe față / spate (încărcat)	7400 / 450 kg
Încărcare axe față / spate (descărcat)	2850 / 2400 kg
Motor deplasare	2 x 4.5 kW AC
Motor ridicare	11 kW AC
Scaun cu suspensie	Inclus
Lumini de lucru LED	Da
Grilaj radiator / protecție plafon	Da
Catarg duplex	optional
Catarg 6.5 m	optional
Încărcător	inclus
Cabină închisă	optional
Garantie	18 luni

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Motostivuitor, 3 Tone Lonking Gpl LG30GLT, Inaltime Catarg 4.5 m]



[Electrostivuitor 3.5 tone Mima MQC35 multidirectional]



[Electrostivuitor 4 tone Mima MQC40D multidirectional 4 directii]



[Electrostivuitor, 5 tone, Linde E50, catarg Duplex 3.15 m]