ELECTROSTIVUITOR 4 TONE MIMA MQC40D MULTIDIRECTIONAL 4 DIRECTII



88.976 € fără TVA
107.661 € cu TVA
575.960 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

GARNTIE 18 LUNI!

Electrostivuitorul multidirecțional **MiMA MQC40D** este soluția ideală pentru manipularea eficientă a mărfurilor lungi sau voluminoase în spații înguste. Cu o **capacitate de ridicare de 4 tone**, **4 direcții de deplasare** și operare **100% electrică pe baterie**, acest echipament oferă **flexibilitate maximă**, stabilitate și performanță în medii industriale moderne.

SKU: EDC1WSX | **Categories:** Multidirectionale, Stivuitoare | **Tags:** Electrostivuitor, Electrostivuitor multidirectional

INFORMATII

Putere Ridicare Max.	4 Tone
Centru Incarcare	600 mm
Combustibil	Electric

GARNTIE 18 LUNI!

Electrostivuitorul multidirecțional **MiMA MQC40D** este soluția ideală pentru manipularea eficientă a mărfurilor lungi sau voluminoase în spații înguste. Cu o **capacitate de ridicare de 4 tone**, **4 direcții de deplasare** și operare **100% electrică pe baterie**, acest echipament oferă **flexibilitate maximă**, stabilitate și performanță în medii industriale moderne.

DESCRIERE

Electrostivuitor Mima MQC40D multidirectional 4 directii 4 tone

Electrostivuitor Multidirectional	**Mima MQC40D**
Baterie	48V / 460Ah, tehnologie litiu-ion, cu garantie de 5 ani
Motor	Sistem complet AC, fara intretinere, controler Curtis, motor de deplasare si motor de ridicare AC

Stivuitoare Premium

Tip catarg	Triplex cu ridicare libera completa
Inaltime catarg inchis	~2500 mm (estimativ, in functie de configuratie)
Inaltime catarg deschis	Pana la 8000 mm, in functie de configuratia aleasa
Inaltime ridicare libera	~1500 mm (estimativ, pentru catarg triplex)
Capacitate incarcare	4000 kg
Centru de incarcare	600 mm
Tip operare	Operator asezat, cabina semi-inchisa
Greutate de serviciu	~6500 kg (inclusiv baterie)
Dimensiuni furca	1200 × 150 × 50 mm
Viteza deplasare (incarcat/neincarcat)	7.8 / 9 km/h
Viteza ridicare (incarcat/neincarcat)	230 / 350 mm/s
Viteza coborare (incarcat/neincarcat)	170 / 150 mm/s
Capacitate urcare (incarcat/neincarcat)	8% / 10%
Anvelope	Cauciuc solid, potrivite pentru utilizare atat in interior, cat si in exterior
Functii speciale	Pozitionare furca, camera video HD, joystick multifunctional, sistem de control al rotii motrice, sistem de franare electromagnetica pe rotile din spate, directie cu 360° pentru deplasare multidirectionala, inclusiv lateral si rotatie pe loc

RELATED PRODUCTS



[Electrostivuitor 2.5 Tone, Catarg Triplex cu ridicare libera, Lonking LG25B, An 2026, NOU]



[Motostivuitor, 3 Tone Lonking Gpl LG30GLT, Inaltime Catarg 4.5 m]



[Electrostivuitor 5 tone Mima MQC50 multidirectional]



[Motostivuitor, 3 Tone Diesel Linde HT30,Motor diesel Hyundai, Catarg Duplex 3.86 m]

Stivuitoare Premium