INCARCATOR FRONTAL CDM312



Lonking CDM312 este un încărcător frontal de înaltă performanță, ideal pentru utilizare în construcții, excavări și manipulare materiale pe șantiere mari sau în agricultură. Având o greutate de operare de aproximativ **3200 kg** și o **sarcină utilă nominală** de **1000 kg**, CDM312 este capabil să ridice și să transporte încărcături mari cu ușurință, cu o **sarcină de basculare** de până la **2000 kg**. Motorul său **diesel** de **55 kW** furnizează suficientă putere pentru lucrări grele, iar sistemul hidraulic cu debit de **90 L/min** asigură performanță și viteză în manipularea materialelor.

SKU: QWERT3 | **Categories:** Mini Incarcatoare, Produse | **Tags:** Mini incarcatoare

INFORMATII

Combustibil	Diesel
Greutate de operare	3.5 Tone

Lonking CDM312 este un încărcător frontal de înaltă performanță, ideal pentru utilizare în construcții, excavări și manipulare materiale pe șantiere mari sau în agricultură. Având o greutate de operare de aproximativ **3200 kg** și o **sarcină utilă nominală** de **1000 kg**, CDM312 este capabil să ridice și să transporte încărcături mari cu ușurință, cu o **sarcină de basculare** de până la **2000 kg**. Motorul său **diesel** de **55 kW** furnizează suficientă putere pentru lucrări grele, iar sistemul hidraulic cu debit de **90 L/min** asigură performanță și viteză în manipularea materialelor.

DESCRIERE

Incarcator frontal CDM312

Categorie	Specificație	Valoare
DE BAZĂ	Greutate de operare	3500 kg
	Sarcină utilă nominală	1230 kg
	Capacitate găleată	0,54 m³
	Sarcina de basculare	2460 kg
	Forța de erupție	28 kN
	Forța de tracțiune	25,9 kN
	Dimensiuni (L×l×h)	3460×1820×2020 mm
MOTOR	Model motor	4E30YG52
	Putere nominală	55,8 kW
	Deplasare	3 L
	Consum combustibil	255 g/kWh·h
	Cursă piston	107 mm
	Alezaj	94 mm
	Standard de emisii	Euro V

Stivuitoare Premium

Categorie	Specificație	Valoare
SISTEM HIDRAULIC	Debit hidraulic standard	77 L/min @ 2200 rpm
	Debit hidraulic – Debit mare	115 L/min @ 2200 rpm
	Tip	Servo mecanic
	Presiune hidraulică standard	21 MPa
	Presiune hidraulică încărcător	19 MPa
TREN DE MERS	Viteză deplasare (față/spate)	11,8 km/h
	Anvelope	12-16,5 NHS
ELECTRIC	Tensiune	12 V
	Capacitate baterie	165 Ah
CAPACITĂȚI REUMPLERE SERVICE	Cutie cu lanț (fiecare parte)	9 L
	Sistem de răcire	12 L
	Carter motor	9 L
	Rezervor combustibil	91 L
	Rezervor hidraulic	65 L

1. Cadru de încărcare integrat, intensitate mai mare și stabilitate mai bună.

2. Motor puternic Xinchai, care îndeplinește standardul UE de emisii Stage V.

3. Sistem hidraulic original și importat cu fiabilitate stabilă.

4. Cabina adoptă un unghi mare și un design de descărcare în spate, descărcarea în spate lasă spațiu mai mare pentru reparații și convenabil pentru întreținere.

5. Cabină de înaltă rezistență în conformitate cu standardele internaționale de siguranță FOPS/ROPS, cu spațiu de conducere mai mare și mai confortabil.

6. Sistemul de operare hidraulic adoptă un design de autoblocare și interblocare cu control electric pentru a reduce funcționarea greșită pentru a face conducerea mai sigură.

7. Utilizarea dispozitivului internațional de schimbare rapidă poate înlocui rapid și convenabil o varietate de atașamente; Conectorul rapid hidraulic poate fi asortat cu fitingurile majorității

RELATED PRODUCTS



Lame 2000X50X150 FEM III(51cm) stivuitoare



Lame 1200X45X120 FEM III(51cm) stivuitoare



Translatii FEM II 2500-100x1100 stivuitor Vanguard



Lame 1500X40X100 FEM II(41cm) stivuitoare