MINI EXCAVATOR CDM6010



Mini excavatorul **CDM6010** este o mașină de construcții compactă și puternică, ideală pentru lucrări în spații restrânse. Cu o greutate de operare de 1000 kg și o capacitate de ridicare impresionantă, acest excavator oferă performanțe excelente în săpare și manipulare, având o forță de săpare de până la 15,2 kN. Echipat cu un motor de 7,2 kW și un sistem hidraulic puternic, CDM6010 asigură o performanță constantă chiar și în condiții de lucru dificile.

SKU: QWSD2E | **Categories:** Mini Excavatoare | **Tags:** Excavator, Mini, Mini excavator

INFORMATII

Greutate de operare	1 Tona
Combustibil	Diesel

Mini excavatorul **CDM6010** este o mașină de construcții compactă și puternică, ideală pentru lucrări în spații restrânse. Cu o greutate de operare de 1000 kg și o capacitate de ridicare impresionantă, acest excavator oferă performanțe excelente în săpare și manipulare, având o forță de săpare de până la 15,2 kN. Echipat cu un motor de 7,2 kW și un sistem hidraulic puternic, CDM6010 asigură o performanță constantă chiar și în condiții de lucru dificile.

DESCRIERE

Mini excavator CDM6010

Specificație	Valoare
Greutate de operare	1000 kg
Lungimea brațului 1	1830 mm
Lungimea brațului 2	950 mm
Găleată standard	0,022 m³
Viteza de deplasare max	2,0/3,6 km/h
Viteza maximă de balansare	8,5 rpm
Abilitatea de notare	35° (70%)
Presiunea la sol	25 kPa
Max. Forța de tracțiune	15,6 kN
Model de motor	D782
Putere nominală	7,2 kW/2300 rpm
Cuplu maxim	44,5/1800 Nm/rpm
Deplasare	0,778 l

Stivuitoare Premium

Specificație	Valoare
Rezervor de combustibil	13 L
Debit max. (total)	7,2×2+4,5 L/min
Max. Presiune de lucru	21,6 MPa
Presiune max. pilot	3,9 MPa
Forța de săpare max. braț	8,8 kN (ISO)
Forța de săpare max.	15,2 kN (ISO)
Rezervor de ulei hidraulic	18 L
Lățimea benzii	230 mm
Numărul de pantofi de urmărire	37 (pe fiecare parte)
Numărul rolelor de transport	0 (pe fiecare parte)
Numărul rolelor de șenile	3 (pe fiecare parte)
Voltajul sistemului	12 V
Capacitatea bateriei	12 V, 45 Ah

Stivuitoare Premium