MINI EXCAVATOR CDM6016



Mini excavatorul **CDM6016** este o alegere ideală pentru lucrări de excavație în spații înguste, oferind performanță și fiabilitate. Cu o greutate de operare de 1700 kg și o forță de săpare de până la 15,2 kN, acest excavator compact este perfect pentru proiecte de mică și medie amploare. Motorul de 9,8 kW și sistemul hidraulic puternic permit o productivitate ridicată, iar dimensiunile sale reduse facilitează accesul în zone de lucru restrânse. Cu un rezervor de combustibil de 13 L și un rezervor de ulei hidraulic de 18 L, CDM6016 asigură o autonomie mare și o utilizare continuă. Acest mini excavator este versatil, eficient și ușor de manevrat, fiind soluția perfectă pentru orice șantier de construcții.

SKU: QWSD1E | **Categories:** Mini Excavatoare | **Tags:** Excavator, Mini, Mini excavator

INFORMATII

Greutate de operare	1.7 Tone
Combustibil	Diesel

Mini excavatorul **CDM6016** este o alegere ideală pentru lucrări de excavație în spații înguste, oferind performanță și fiabilitate. Cu o greutate de operare de 1700 kg și o forță de săpare de până la 15,2 kN, acest excavator compact este perfect pentru proiecte de mică și medie amploare. Motorul de 9,8 kW și sistemul hidraulic puternic permit o productivitate ridicată, iar dimensiunile sale reduse facilitează accesul în zone de lucru restrânse. Cu un rezervor de combustibil de 13 L și un rezervor de ulei hidraulic de 18 L, CDM6016 asigură o autonomie mare și o utilizare continuă. Acest mini excavator este versatil, eficient și ușor de manevrat, fiind soluția perfectă pentru orice șantier de construcții.

DESCRIERE

Mini excavator CDM6016

Specificație	Valoare
Greutate de operare	1700 kg
Lungimea brațului 1	1830 mm
Lungimea brațului 2	950 mm
Găleată standard	0,04 m³
Viteza de deplasare max	2,0/3,6 km/h
Viteza maximă de balansare	8,5 rpm
Abilitatea de notare	35° (70%)
Presiunea la sol	25 kPa
Max. Forța de tracțiune	15,6 kN
Model de motor	D782

Stivuitoare Premium

Specificație	Valoare
Putere nominală	9,8 kW/2300 rpm
Cuplu maxim	44,5/1800 Nm/rpm
Deplasare	0,778 l
Rezervor de combustibil	13 L
Debit max. (total)	7,2×2+4,5 L/min
Max. Presiune de lucru	21,6 MPa
Presiune max. pilot	3,9 MPa
Forța de săpare max. braț	8,8 kN (ISO)
Forța de săpare max.	15,2 kN (ISO)
Rezervor de ulei hidraulic	18 L
Lățimea benzii	230 mm
Numărul de pantofi de urmărire	37 (pe fiecare parte)
Numărul rolelor de transport	0 (pe fiecare parte)
Numărul rolelor de șenile	3 (pe fiecare parte)
Voltajul sistemului	12 V
Capacitatea bateriei	12 V, 45 Ah

Stivuitoare Premium