NACELA DIESEL JOVOO J28D CU BRAT DREPT RIDICA 30 M CU OM



205.616 € fără TVA
248.795 € cu TVA
1.331.000 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Diesel Jovoo J28D, Braț Drept, 30 m

Nacela Jovoo J28D, diesel, cu braț telescopic drept, ajunge la 30 metri înălțime. Oferă tracțiune 4x4, stabilitate excelentă și control precis, fiind perfectă pentru lucrări de construcții și întreținere la înălțime.

SKU: B7QWSX | **Categories:** Cu Brat, Diesel, Drept, Nacele | **Tags:** Nacela, Nacela diesel

INFORMATII

Combustibil	Diesel
Inaltime Ridicare	34 m

Nacela Diesel Jovoo J28D, Braț Drept, 30 m

Nacela Jovoo J28D, diesel, cu braț telescopic drept, ajunge la 30 metri înălțime. Oferă tracțiune 4x4, stabilitate excelentă și control precis, fiind perfectă pentru lucrări de construcții și întreținere la înălțime.

DESCRIERE

Nacela Diesel Jovoo J28D cu brat drept ridica 30 m cu OM

Model	J28D
Max. Inaltimea de lucru cu OM	30 m
Max. Inaltimea platformei	28 m
Raza maximă de lucru	20,6 m
Dimensiuni platforma	2,44 x 0,91m

Stivuitoare Premium

Lungimea vehiculului	12,79 m
Lățimea vehiculului	2,58 m
Înălțimea vehiculului	2,87 m
Ampatament	3 m
Curatenie totala	0,43 m
Greutate totală	16800 kg
Capacitate nominală de încărcare	300 kg/480 kg
Interval de rotație a platformei	±90°
Capacitate	2
Rotire platan	360° continuu
Nivelarea platformei	nivelare automată
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	5km/h
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h
Gradul de conducere	24°(45%)
Raza interioară de viraj	3,59m
Raza exterioară de viraj	5,95m
Formă de direcție	4×4×2
Specificații anvelope	385/65-22.5

Platforma de lucru aeriană diesel cu braț drept dezvoltată independent de Jovoo are o înălțime de funcționare de 28-48 metri și o capacitate de încărcare de 300-480 kg. Echipamentul adoptă funcții multiple de limitare a intervalului de greutate (limitator de cuplu), unitate de alimentare de urgență, anti-operare greșită funcții etc.

Măsurile de protecție aspect protejează siguranța operatorilor. Ridicatorul diesel cu braț drept nu necesită o sursă de alimentare externă și folosește puterea motorului diesel pentru a conduce deplasarea și ridicarea. Are putere mare și viteză mare de mers; se poate adapta la medii de operare specifice, adică poate funcționa în condiții umede, corozive, medii cu praf, temperatură ridicată și temperatură scăzută; brațul Platforma de lucru poate merge în siguranță în orice poziție; viteza de mers scade odată cu creșterea înălțimii de ridicare; raza lungă de deschidere și viteza mare sunt avantajele acestei serii de ascensoare, și sunt potrivite în mare parte pentru operațiunile de ridicare la mare altitudine în teren; prin urmare, sunt ideale pentru șantierele navale, instrumentul ideal de alegere pentru șantiere, unități de demolare și personal de întreținere pentru a finaliza perfect toate proiectele de finisare.

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 16 m cu OM, Paianjen Jovoo S14C]



[Nacela Diesel Jovoo J46D cu brat drept ridica 48 m cu OM]



[Nacela,ridica 32 m cu OM, Diesel Jovoo V30D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 13.8m cu OM, foarfeca electrica Qiyun GTJZ12, Baterie Li-Ion]