NACELA, RIDICA 22 M CU OM, DIESEL JOVOO V20D CU BRAT ARTICULAT



98.135 € fără TVA
118.743 € cu TVA
635.250 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Diesel Jovoo V20D cu braț articulat – ridicare la 22 m cu operator
Performanță și flexibilitate la înălțime! Nacela Jovoo V20D diesel, cu braț articulat, permite ridicarea eficientă până la 22 metri, ideală pentru lucrări de construcții, întreținere sau montaj. Ușor de manevrat, robustă și disponibilă pentru utilizare cu operator inclus (OM).

SKU: Q1ASDF | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Diesel, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	22 m
Combustibil	Diesel

Nacela Diesel Jovoo V20D cu braț articulat – ridicare la 22 m cu operator
Performanță și flexibilitate la înălțime! Nacela Jovoo V20D diesel, cu braț articulat, permite ridicarea eficientă până la 22 metri, ideală pentru lucrări de construcții, întreținere sau montaj. Ușor de manevrat, robustă și disponibilă pentru utilizare cu operator inclus (OM).

DESCRIERE

Nacela Diesel Jovoo V20D cu brat articulat ridica 22m cu OM

Nacela cu brat articulat	V20D
Max. Inaltimea de lucru cu OM	22 m
Max. Inaltimea platformei	20 m
Înălțimea maximă a deschiderii	9,4 m
Raza maximă de lucru	12 m
Dimensiuni platforma	1,83 x 0,76m
Lungimea vehiculului	8,54 m
Lățimea vehiculului	2,38 m

Stivuitoare Premium

Înălțimea vehiculului	2,55 m
Ampatament	2,4 m
Curatenie totala	0,4 m
Greutate totală	9500kg
Capacitate nominală de încărcare	230 kg
Interval de rotație a platformei	±90°
Leagăn vertical cu braț de zbor	140°
Rotire platan	360° continuu
Nivelarea platformei	nivelare automată
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	4,2 km/h
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h
Gradul de conducere	45%°
Raza interioară de viraj	2,66m
Raza exterioară de viraj	5,66m
Formă de direcție	4×2
Specificații anvelope	33×12-20
Motor	Yanmar
Power	35,5kw/2400rpm
Volumul rezervorului de combustibil	100L
Control de voltaj	12V

Ridicatorul cu braț articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru.

Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platan si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65.

In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu braț manivelă, platformele de lucru aeriene cu braț articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatură ridicată și cu temperatură scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în sălbăticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 13,6m cu OM, foarfeca Jovoo Z12T pe senile]



[Nacela, ridica 28 m cu OM, Paianjen Jovoo S26C]



[Nacela, ridica 21,7 m cu OM, Electrica Jovoo J20 cu brat drept]



[Nacela,ridica 28,8 m cu OM, Electrica Jovoo J26Li cu brat drept]