NACELA, RIDICA 26,2 M CU OM, DIESEL JOVOO V24D CU BRAT ARTICULAT



123.837 € fără TVA
149.843 € cu TVA
801.625 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Diesel Jovoo V24D cu braț articulat – ridicare la 24,2 m cu operator

Putere și flexibilitate maximă la înălțimi extreme! Nacela Jovoo V24D diesel, cu braț articulat robust, atinge 26,2 metri înălțime, fiind ideală pentru lucrări complexe în construcții, întreținere sau instalații. Ușor de manevrat, eficientă și disponibilă cu operator inclus (OM).

SKU: Q12SDF | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Diesel, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	26 m
Combustibil	Diesel

Nacela Diesel Jovoo V24D cu braț articulat – ridicare la 24,2 m cu operator

Putere și flexibilitate maximă la înălțimi extreme! Nacela Jovoo V24D diesel, cu braț articulat robust, atinge 26,2 metri înălțime, fiind ideală pentru lucrări complexe în construcții, întreținere sau instalații. Ușor de manevrat, eficientă și disponibilă cu operator inclus (OM).

DESCRIERE

Nacela Diesel Jovoo V24D cu brat articulat ridica 26,2 m cu OM

Model	**V24D**
Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	26,2 m
Max. Inaltimea platformei	24,2 m
Înălțimea maximă a deschiderii	10,2 m
Raza maximă de lucru	15,4 m
Dimensiuni platforma	2,44 x 0,91m

Model	V24D
Lungimea vehiculului	10,65 m
Lățimea vehiculului	2,48 m
Înălțimea vehiculului	2,85 m
Ampatament	3 m
Curatenie totala	0,4 m
Greutate totală	16300 kg
Capacitate nominală de încărcare	230 kg
Interval de rotație a platformei	±90°
Leagăn vertical cu braț de zbor	140°
Rotire platan	360° continuu
Nivelarea platformei	nivelare automată
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	4,2 km/h
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h
Gradul de conducere	45%°
Raza interioară de viraj	2,6m
Raza exterioară de viraj	5,85m
Formă de direcție	4×4×2
Specificații anvelope	36×14-20
Motor	Cummins
Power	43kw/2200rpm
Volumul rezervorului de combustibil	151L
Control de voltaj	12V

Ridicatorul cu braț articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru.

Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platan si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65.

In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu braț manivelă, platformele de lucru aeriene cu braț articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatură ridicată și cu temperatură scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în sălbăticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

RELATED PRODUCTS



[Nacela,ridica 28,8 m cu OM, Electrica Jovoo J26Li cu brat drept]



[Nacela, ridica 16 m cu OM, Paianjen Jovoo S14C]



[Nacela, ridica 22 m cu OM, Diesel Jovoo V20D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 34 m cu OM, Diesel Jovoo J32D cu brat drept]

Stivuitoare Premium