NACELA, RIDICA 28M CU OM, DIESEL JOVOO V26D CU BRAT ARTICULAT



130.847 € fără TVA
158.325 € cu TVA
847.000 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Diesel Jovoo V26D cu braț articulat – ridicare la 28 m cu operator
Echipament de top pentru lucrări la înălțime! Nacela Jovoo V26D diesel, cu braț articulat performant, ridică până la 28 metri, ideală pentru proiecte de construcții, întreținere industrială și montaj. Oferită cu operator inclus (OM) pentru eficiență maximă și siguranță garantată.

SKU: Q2ASDF | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Diesel, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	28 m
Combustibil	Diesel

Nacela Diesel Jovoo V26D cu braț articulat – ridicare la 28 m cu operator
Echipament de top pentru lucrări la înălțime! Nacela Jovoo V26D diesel, cu braț articulat performant, ridică până la 28 metri, ideală pentru proiecte de construcții, întreținere industrială și montaj. Oferită cu operator inclus (OM) pentru eficiență maximă și siguranță garantată.

DESCRIERE

Nacela Diesel Jovoo V26D cu brat articulat ridica 28m cu OM

Model	V26D
Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	28 m
Max. Inaltimea platformei	26 m
Înălțimea maximă a deschiderii	10,2 m

Model	V26D
Raza maximă de lucru	17,28 m
Dimensiuni platforma	2,44 x 0,91m
Lungimea vehiculului	11,7 m
Lățimea vehiculului	2,58 m
Înălțimea vehiculului	2,97 m
Ampatament	3 m
Curatenie totala	0,43 m
Greutate totală	17000kg
Capacitate nominală de încărcare	230 kg
Interval de rotație a platformei	±90°
Leagăn vertical cu braț de zbor	/
Rotire platan	360° continuu
Nivelarea platformei	nivelare automată
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	4,2 km/h
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h
Gradul de conducere	40%
Raza interioară de viraj	2,6m
Raza exterioară de viraj	5,2m
Formă de direcție	4×2×2/ 4×4×2
Specificații anvelope	385/65-22.5
Motor	Cummins
Power	54kw/2400rpm
Volumul rezervorului de combustibil	151L
Control de voltaj	12V

Ridicatorul cu braț articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru.

Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platan si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65.

In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu braț manivelă, platformele de lucru aeriene cu braț articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatură ridicată și cu temperatură scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în sălbăticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 40,1 m cu OM, Diesel Jovoo V38D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 26,2 m cu OM, Electrica Jovoo J24Li cu brat drept]



[Nacela, ridica 22 m cu OM, electrica Jovoo V20 cu brat articulat]



[Nacela ridica 6,8m cu OM Jovoo M4,8 verticala autopropulsata]

Stivuitoare Premium