NACELA,RIDICA 32 M CU OM, DIESEL JOVOO V30D CU BRAT ARTICULAT



191.596 € fără TVA
231.831 € cu TVA
1.240.250 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Diesel Jovoo V30D cu braț articulat – ridicare la 32 m cu operator
Performanță la superlativ pentru lucrări la mare înălțime! Nacela Jovoo V30D diesel, cu braț articulat puternic, atinge până la 32 metri, ideală pentru șantiere complexe, întreținere clădiri industriale și lucrări speciale. Disponibilă cu operator inclus (OM) pentru operare rapidă și sigură.

SKU: Q3ASDF | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Diesel, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	32 m
Combustibil	Diesel

Nacela Diesel Jovoo V30D cu braț articulat – ridicare la 32 m cu operator
Performanță la superlativ pentru lucrări la mare înălțime! Nacela Jovoo V30D diesel, cu braț articulat puternic, atinge până la 32 metri, ideală pentru șantiere complexe, întreținere clădiri industriale și lucrări speciale. Disponibilă cu operator inclus (OM) pentru operare rapidă și sigură.

DESCRIERE

Nacela Diesel Jovoo V30D cu brat articulat ridica 32 m cu OM

Model	V30D
Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru	32 m
Max. Inaltimea platformei	30 m
Înălțimea maximă a deschiderii	12,2 m

Stivuitoare Premium

Model	V30D
Raza maximă de lucru	20,2 m
Dimensiuni platforma	2,44 x 0,91m
Lungimea vehiculului	13,1 m
Lățimea vehiculului	2,49 m
Înălțimea vehiculului	3,22 m
Ampatament	3,66 m
Curatenie totala	0,43 m
Greutate totală	18000 kg
Capacitate nominală de încărcare	230 kg/480 kg
Interval de rotație a platformei	±80°
Leagăn vertical cu braț de zbor	140°
Rotire platan	360° continuu
Nivelarea platformei	nivelare automată
Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii)	4,4km/h
Viteza de deplasare (stare ridicată)	1,1 km/h
Gradul de conducere	40%
Raza interioară de viraj	2,74m
Raza exterioară de viraj	5,85m
Formă de direcție	4×4×4
Specificații anvelope	385/65-22.5
Motor	Cummins
Power	54kw/2400rpm
Volumul rezervorului de combustibil	151L
Control de voltaj	12V

Ridicatorul cu braț articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru.

Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platan si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65.

In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu braț manivelă, platformele de lucru aeriene cu braț articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatură ridicată și cu temperatură scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în sălbăticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 26,2 m cu OM, Diesel Jovoo V24D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 21,7 m cu OM, Electrica Jovoo J20 cu brat drept]



[Nacela,ridica 28,8 m cu OM, Electrica Jovoo J26Li cu brat drept]



[Nacela ridica 8m cu OM Jovoo M6 verticala autopropulsata]

Stivuitoare Premium