# NACELA, RIDICA 40,1 M CU OM, DIESEL JOVOO V38D CU BRAT ARTICULAT



## 191.596 € fără TVA
## 231.831 € cu TVA
**1.240.250 lei cu TVA · curs BNR 5,3498**

---

**Nacela Diesel Jovoo V38D cu braț articulat – ridicare la 40,1 m cu operator**
Cea mai înaltă performanță pentru proiecte extreme! Nacela Jovoo V38D diesel, cu braț articulat extra-rezistent, ridică până la 40,1 metri, fiind soluția ideală pentru lucrări la mare înălțime, mentenanță industrială și construcții speciale. Se livrează cu operator inclus (OM) pentru maximă eficiență și siguranță.

**SKU:** Q3ASDW | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Diesel, Nacele | **Tags:** Nacela

### INFORMATII

| | |
|---|---|
| **Inaltime Ridicare** | 32 m |
| **Combustibil** | Diesel |

---

**Nacela Diesel Jovoo V38D cu braț articulat – ridicare la 40,1 m cu operator**
Cea mai înaltă performanță pentru proiecte extreme! Nacela Jovoo V38D diesel, cu braț articulat extra-rezistent, ridică până la 40,1 metri, fiind soluția ideală pentru lucrări la mare înălțime, mentenanță industrială și construcții speciale. Se livrează cu operator inclus (OM) pentru maximă eficiență și siguranță.

### DESCRIERE

**Nacela Diesel Jovoo V38D cu brat articulat ridica 40,1 m cu OM**

| Model | V38D |
|---|---|
| Dimensiune | Dimensiune |
| Max. Inaltimea de lucru | 40,1 m |
| Max. Inaltimea platformei | 38,1 m |

Stivuitoare Premium

| Model | V38D |
|---|---|
| Înălțimea maximă a deschiderii | 19,5 m |
| Raza maximă de lucru | 21,6 m |
| Dimensiuni platforma | 2,44 x 0,91m |
| Lungimea vehiculului | 14,2 m |
| Lățimea vehiculului | 2,49 m |
| Înălțimea vehiculului | 3,17 m |
| Ampatament | 3,96 m |
| Curatenie totala | 0,43 m |
| Greutate totală | 24500 kg |
| Capacitate nominală de încărcare | 230 kg/480 kg |
| Interval de rotație a platformei | ±80° |
| Leagăn vertical cu braț de zbor | 140° |
| Rotire platan | 360° continuu |
| Nivelarea platformei | nivelare automată |
| Viteza de conducere (starea de închidere a mașinii) | 4,4km/h |
| Viteza de deplasare (stare ridicată) | 1,1 km/h |
| Gradul de conducere | 40% |
| Raza interioară de viraj | 3,13m |
| Raza exterioară de viraj | 6,5m |
| Formă de direcție | 4×4×4 |
| Specificații anvelope | 385/65-22.5 |
| Motor | Cummins |
| Power | 54kw/2400rpm |
| Volumul rezervorului de combustibil | 151L |
| Control de voltaj | 12V |

Ridicatorul cu braț articulat diesel dezvoltat independent de Jovoo are o rază de funcționare de 20-40,1 m și o capacitate de încărcare de 230-480 kg. Produsul folosește un dispozitiv de cântărire cu tehnologie patentată deținută de companie, care poate cântări cu precizie sarcina bancului de lucru.

Aparatul de cântărire nu este afectat de poziția încărcăturii pe platformă, evitându-se aprecierea greșită care poate afecta funcționarea normală a platformei. In plus, produsul este echipat cu un controler industrial (PLC) pe sasiu, platan si platforma. Nivelul de protectie al acestor controlere este IP65.

In acelasi timp, foloseste control avansat CAN bus, cu linii simple si fiabilitate buna; întreținerea și depanarea este simplă. În comparație cu platformele de lucru aeriene electrice cu braț manivelă, platformele de lucru aeriene cu braț articulat cu motor diesel se pot adapta unor medii de operare specifice, adică pot funcționa în medii umede, corozive, prăfuite, cu temperatură ridicată și cu temperatură scăzută. Este potrivit în mare parte pentru diverse terenuri accidentate în sălbăticie și are o gamă largă de operațiuni spațiale. Este cea mai bună alegere pentru operațiuni în aer liber la mare altitudine.

Stivuitoare Premium

**RELATED PRODUCTS**



[Nacela, ridica 26,2 m cu OM, Diesel Jovoo V24D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 40,4 m cu OM Diesel J38D Jovoo cu brat drept]



[Nacela, ridica 42 m cu OM, Diesel Jovoo J42D cu brat drept]



[Nacela,ridica 32 m cu OM, Diesel Jovoo V30D cu brat articulat]

Stivuitoare Premium