NACELA, RIDICA 20,5 M CU OM, J18 ELECTRICA JOVOO CU BRAT DREPT



83.181 € fără TVA
100.649 € cu TVA
538.450 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Electrică Jovoo J18, Braț Drept, 20,5 m

Nacela Jovoo J18, electrică, cu braț telescopic drept, ridică până la 20,5 metri. Potrivită pentru lucrări în interior, oferă operare silențioasă, eficientă și control precis, ideală pentru medii sensibile la emisii.

SKU: B4QWSX | **Categories:** Cu Brat, Drept, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela, Nacela diesel

INFORMATII

Combustibil	Electric
Inaltime Ridicare	20.5 m

Nacela Electrică Jovoo J18, Braț Drept, 20,5 m

Nacela Jovoo J18, electrică, cu braț telescopic drept, ridică până la 20,5 metri. Potrivită pentru lucrări în interior, oferă operare silențioasă, eficientă și control precis, ideală pentru medii sensibile la emisii.

DESCRIERE

Nacela Electrica Jovoo J18 cu brat drept ridica 20,5 m cu OM

Model	**J18**
Dimensiune	Dimensiune
Max. Inaltimea de lucru cu OM	20,5 m
Max. Inaltimea platformei	18,5 m
Raza maximă de lucru	13,2 m
Dimensiuni platforma	1,8 x 0,75m

Stivuitoare Premium

Lungimea vehiculului	9,8 m
Lățimea vehiculului	2,49 m
Înălțimea vehiculului	2,26 m
Ampatament	2,5 m
Garda la sol	0.3m
Greutate totală	8520 kg
Capacitate nominală de încărcare	300 kg
Interval de rotație a platformei	±80°
Gama de aderență a brațului zburător	±70°
Rotire platan	360° continuu
Gradul de conducere	45%
Panta maxima de lucru	3°
Raza exterioară de viraj	5m
Puterea motorului pompei	12 kW
Puterea motorului de deplasare	3,3 kW
Control de voltaj	12V
Baterie cu litiu	Optional
Găleată de lucru izolată	Optional

Platforma de lucru aeriană diesel cu braț drept dezvoltată independent de Jovoo are o înălțime de funcționare de 28-48 metri și o capacitate de încărcare de 300-480 kg. Echipamentul adoptă funcții multiple de limitare a intervalului de greutate (limitator de cuplu), unitate de alimentare de urgență, anti-operare greșită funcții etc.

Măsurile de protecție aspect protejează siguranța operatorilor. Ridicatorul diesel cu braț drept nu necesită o sursă de alimentare externă și folosește puterea motorului diesel pentru a conduce deplasarea și ridicarea. Are putere mare și viteză mare de mers; se poate adapta la medii de operare specifice, adică poate funcționa în condiții umede, corozive, medii cu praf, temperatură ridicată și temperatură scăzută; brațul Platforma de lucru poate merge în siguranță în orice poziție; viteza de mers scade odată cu creșterea înălțimii de ridicare; raza lungă de deschidere și viteza mare sunt avantajele acestei serii de ascensoare, și sunt potrivite în mare parte pentru operațiunile de ridicare la mare altitudine în teren; prin urmare, sunt ideale pentru șantierele navale, instrumentul ideal de alegere pentru șantiere, unități de demolare și personal de întreținere pentru a finaliza perfect toate proiectele de finisare.

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 28 m cu OM, Paianjen Jovoo S26C]



[Nacela, ridica 13,6m cu OM, foarfeca Jovoo Z12T pe senile]



[Nacela, ridica 34 m cu OM, Diesel Jovoo J32D cu brat drept]



[Nacela, ridica 40,1 m cu OM, Diesel Jovoo V38D cu brat articulat]