NACELA, RIDICA 26,2 M CU OM, ELECTRICA JOVOO J24LI CU BRAT DREPT



124.772 € fără TVA
150.974 € cu TVA
807.675 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Electrică Jovoo J24Li, Braț Drept, 26,2 m

Nacela Jovoo J24Li, electrică, cu braț telescopic drept, ridică până la 26,2 metri. Oferă operare silențioasă, ideală pentru lucrări în interior și medii sensibile, cu tracțiune eficientă și control precis.

SKU: B2QWSX | **Categories:** Cu Brat, Drept, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela, Nacela diesel

INFORMATII

Combustibil	Electric
Inaltime Ridicare	26,2 m

Nacela Electrică Jovoo J24Li, Braț Drept, 26,2 m

Nacela Jovoo J24Li, electrică, cu braț telescopic drept, ridică până la 26,2 metri. Oferă operare silențioasă, ideală pentru lucrări în interior și medii sensibile, cu tracțiune eficientă și control precis.

DESCRIERE

Nacela Electrica Jovoo J24Li cu brat drept ridica 26,2 m cu OM

Model	**J24Li**
Dimensiune	Dimensiune
Baterie	80V/500Ah
Max. Inaltimea de lucru	26,2 m
Max. Inaltimea platformei	24,2 m
Raza maximă de lucru	20 m

Dimensiuni platforma	2,4 x 0,9m
Lungimea vehiculului	10,9 m
Lățimea vehiculului	2,49 m
Înălțimea vehiculului	2,92 m
Ampatament	3,2 m
Greutate totală	15100 kg
Capacitate nominală de încărcare	300 kg/450kg
Interval de rotație a platformei	±80°
Gama de aderență a brațului zburător	±70°
Rotire platan	360° continuu
Gradul de conducere	45%
Panta maxima de lucru	3°
Raza exterioară de viraj	6,5m
Puterea motorului pompei	30 kW
Puterea motorului de deplasare	5,2 kW
Control de voltaj	12V
Baterie cu litiu	Configurație standard
Găleată de lucru izolată	Optional

Platforma de lucru aeriană diesel cu braț drept dezvoltată independent de Jovoo are o înălțime de funcționare de 28-48 metri și o capacitate de încărcare de 300-480 kg. Echipamentul adoptă funcții multiple de limitare a intervalului de greutate (limitator de cuplu), unitate de alimentare de urgență, anti-operare greșită funcții etc.

Măsurile de protecție aspect protejează siguranța operatorilor. Ridicatorul diesel cu braț drept nu necesită o sursă de alimentare externă și folosește puterea motorului diesel pentru a conduce deplasarea și ridicarea. Are putere mare și viteză mare de mers; se poate adapta la medii de operare specifice, adică poate funcționa în condiții umede, corozive, medii cu praf, temperatură ridicată și temperatură scăzută; brațul Platforma de lucru poate merge în siguranță în orice poziție; viteza de mers scade odată cu creșterea înălțimii de ridicare; raza lungă de deschidere și viteza mare sunt avantajele acestei serii de ascensoare, și sunt potrivite în mare parte pentru operațiunile de ridicare la mare altitudine în teren; prin urmare, sunt ideale pentru șantierele navale, instrumentul ideal de alegere pentru șantiere, unități de demolare și personal de întreținere pentru a finaliza perfect toate proiectele de finisare.

RELATED PRODUCTS



[Nacela ridica 6,8m cu OM Jovoo M4,8 verticala autopropulsata]



[Nacela, ridica 13,6m cu OM, foarfeca Jovoo Z12T pe senile]



[Nacela, ridica 26,2 m cu OM, Diesel Jovoo V24D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 24 m cu OM, Paianjen Jovoo S22C]