NACELA,RIDICA 28,8 M CU OM, ELECTRICA JOVOO J26LI CU BRAT DREPT



140.660 € fără TVA
170.199 € cu TVA
910.525 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacela Electrică Jovoo J26Li, Braț Drept, 28,8 m

Nacela Jovoo J26Li, cu motor electric și braț telescopic, ridică până la 28,8 metri. Ideală pentru lucrări indoor și în zone sensibile la emisii, oferă operare silențioasă, tracțiune eficientă și control precis.

SKU: B1QWSX | **Categories:** Cu Brat, Drept, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela, Nacela diesel

INFORMATII

Combustibil	Electric
Inaltime Ridicare	28.8 m

Nacela Electrică Jovoo J26Li, Braț Drept, 28,8 m

Nacela Jovoo J26Li, cu motor electric și braț telescopic, ridică până la 28,8 metri. Ideală pentru lucrări indoor și în zone sensibile la emisii, oferă operare silențioasă, tracțiune eficientă și control precis.

DESCRIERE

Nacela Electrica Jovoo J26Li cu brat drept ridica 28,8 m cu OM

Model	**J26Li**
Baterie	80V/500Ah
Max. Inaltimea de lucru	28,8 m
Max. Inaltimea platformei	26,8 m
Raza maximă de lucru	22 m
Dimensiuni platforma	2,4 x 0,9m

Stivuitoare Premium

Lungimea vehiculului	11,7 m
Lățimea vehiculului	2,49 m
Înălțimea vehiculului	2,92 m
Ampatament	3,2 m
Garda la sol	0.3m
Greutate totală	16600 kg
Capacitate nominală de încărcare	300 kg/450kg
Interval de rotație a platformei	±80°
Gama de aderență a brațului zburător	±70°
Rotire platan	360° continuu
Gradul de conducere	45%
Panta maxima de lucru	3°
Raza exterioară de viraj	6,5m
Puterea motorului pompei	30 kW
Puterea motorului de deplasare	5,2 kW
Control de voltaj	12V
Baterie cu litiu	Configurație standard
Găleată de lucru izolată	Optional

Platforma de lucru aeriană diesel cu braț drept dezvoltată independent de Jovoo are o înălțime de funcționare de 28-48 metri și o capacitate de încărcare de 300-480 kg. Echipamentul adoptă funcții multiple de limitare a intervalului de greutate (limitator de cuplu), unitate de alimentare de urgență, anti-operare greșită funcții etc.

Măsurile de protecție aspect protejează siguranța operatorilor. Ridicatorul diesel cu braț drept nu necesită o sursă de alimentare externă și folosește puterea motorului diesel pentru a conduce deplasarea și ridicarea. Are putere mare și viteză mare de mers; se poate adapta la medii de operare specifice, adică poate funcționa în condiții umede, corozive, medii cu praf, temperatură ridicată și temperatură scăzută; brațul Platforma de lucru poate merge în siguranță în orice poziție; viteza de mers scade odată cu creșterea înălțimii de ridicare; raza lungă de deschidere și viteza mare sunt avantajele acestei serii de ascensoare, și sunt potrivite în mare parte pentru operațiunile de ridicare la mare altitudine în teren; prin urmare, sunt ideale pentru șantierele navale, instrumentul ideal de alegere pentru șantiere, unități de demolare și personal de întreținere pentru a finaliza perfect toate proiectele de finisare.

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 42 m cu OM, Diesel Jovoo J42D cu brat drept]



[Nacela, ridica 26,2 m cu OM, Electrica Jovoo J24Li cu brat drept]



[Nacela, ridica 24 m cu OM, Paianjen Jovoo S22C]



[Nacela,ridica 18 m cu OM, Paianjen Jovoo S16C]