NACELA, RIDICA 12.52 M CU OM, ELECTRICA JOVOO V11 CU BRAT ARTICULAT



55.890 € fără TVA
67.627 € cu TVA
361.790 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacelă electrică Jovoo V11 cu braț articulat – ridică până la 12,52 metri

Model electric cu braț articulat, ideal pentru lucrări de întreținere și acces în spații înguste. Înălțime maximă de lucru: **12,52 m**, cu **operare manuală (OM)**. Tracțiune electrică, silențioasă și fără emisii. Compactă, manevrabilă și sigură.

SKU: Q6ASDB | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	12.52 m
Combustibil	Electric

Nacelă electrică Jovoo V11 cu braț articulat – ridică până la 12,52 metri

Model electric cu braț articulat, ideal pentru lucrări de întreținere și acces în spații înguste. Înălțime maximă de lucru: **12,52 m**, cu **operare manuală (OM)**. Tracțiune electrică, silențioasă și fără emisii. Compactă, manevrabilă și sigură.

DESCRIERE

Nacela electrica Jovoo V11 cu brat articulat ridica 12.52 m cu OM

NACELA ELECTRICA CU BRAT ARTICULAT	V11
Motor	Electric cu curent alternativ
Motor	Electric cu curent alternativ
Tip Baterie	Plumb-acid
Baterie	48V/420Ah
Max. Inaltimea de lucru cu OM	12,52 m

Stivuitoare Premium

Max. Inaltimea platformei	10,52 m
Inaltimea maxima a deschiderii	4,65 m
Raza maxima de lucru	6,78 m
Dimensiuni platforma	1,4 x 0,7m
Lungimea vehiculului-Colectie	4,30 m
Latimea vehiculului	1,50 m
Inaltimea vehiculului-Colectare	2 m
Ampatament	1,95 m
Garda la sol (centru)	0,14 m
Capacitate nominala de incarcare	200 kg
Interval de rotatie a platformei	±80°
Gama de aderenta a bratului zburator	±70°
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	4,8km/h
Gradul de conducere	35%
Panta maxima de lucru	3°
Raza exterioara de viraj	4,08 m
Forma de directie	2x2
Greutate totala	5200 kg
Puterea motorului pompei	4 kw
Voltaj	24V
Baterie	48V/420Ah

Brațul combinat „de tip Σ” are o structură compactă, extensie flexibilă, poate realiza ridicare verticală și extensie orizontală și are o capacitate puternică de depășire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achiziției de produse pentru utilizare și întreținere ulterioară) este scăzut și rata de returnare este mare.

Funcționare la scară completă, panoul de control este intuitiv și prietenos, iar operarea este simplă; controlul sistemului proporțional electro-hidraulic este precis și eficient.

Oferă măsuri de protecție, cum ar fi protecție împotriva înclinării șasiului, aterizare de urgență, limita de viteză sigură, tehnologie flexibilă de pornire-oprire etc.

Întreaga mașină adoptă protecție dublă redundantă pentru a asigura siguranța și fiabilitatea semnalului.

RELATED PRODUCTS



[Nacela ridica 6,8m cu OM Jovoo M4,8 verticala autopropulsata]



[Nacela, ridica 28 m cu OM, Paianjen Jovoo S26C]



[Nacela, ridica 26,2 m cu OM, Diesel Jovoo V24D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 24 m cu OM, Paianjen Jovoo S22C]