NACELA, RIDICA 16 M CU OM, ELECTRICA JOVOO V14 CU BRAT ARTICULAT



64.956 € fără TVA
78.597 € cu TVA
420.475 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacelă electrică Jovoo V14 cu braț articulat – ridică până la 16 metri

Model electric cu braț articulat, potrivit pentru lucrări la înălțime în spații înguste sau peste obstacole. Înălțime maximă de lucru: **16 m**, operare manuală (**OM**), acționare electrică ecologică și silențioasă. Compactă, sigură și ușor de manevrat.

SKU: Q5ASDB | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	16 m
Combustibil	Electric

Nacelă electrică Jovoo V14 cu braț articulat – ridică până la 16 metri

Model electric cu braț articulat, potrivit pentru lucrări la înălțime în spații înguste sau peste obstacole. Înălțime maximă de lucru: **16 m**, operare manuală (**OM**), acționare electrică ecologică și silențioasă. Compactă, sigură și ușor de manevrat.

DESCRIERE

Nacela electrica Jovoo V14 cu brat articulat ridica 16 m cu OM

NACELA ELECTRICA CU BRAT ARTICULAT	**V14**
Motor	Electric cu curent alternativ
Motor	Plumb-acid
Tip Baterie	48V/420Ah
Baterie	16 m
Max. Inaltimea de lucru cu OM	14 m

Stivuitoare Premium

Max. Inaltimea platformei	7 m
Inaltimea maxima a deschiderii	8,05 m
Raza maxima de lucru	1,4 x 0,76m
Dimensiuni platforma	5,72 m
Lungimea vehiculului-Colectie	1,76 m
Latimea vehiculului	2 m
Inaltimea vehiculului-Colectare	2 m
Ampatament	0,2 m
Garda la sol (centru)	230 kg
Capacitate nominala de incarcare	±80°
Interval de rotatie a platformei	±70°
Gama de aderenta a bratului zburator	5,1km/h
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	30%
Gradul de conducere	3°
Panta maxima de lucru	3,2 m
Raza exterioara de viraj	2x2
Forma de directie	5960 kg
Greutate totala	4 kw
Puterea motorului pompei	3,3 kw
Voltaj	24V
Baterie	48V/420Ah

Produsul este ușor, economisește energie, compact și are o autonomie excelentă a bateriei.

Brațul combinat „de tip Σ” are o structură compactă, extensie flexibilă, poate realiza ridicare verticală și extensie orizontală și are o capacitate puternică de depășire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achiziției de produse pentru utilizare și întreținere ulterioară) este scăzut și rata de returnare este mare.

Funcționare la scară completă, panoul de control este intuitiv și prietenos, iar operarea este simplă; controlul sistemului proporțional electro-hidraulic este precis și eficient.

Oferă măsuri de protecție, cum ar fi protecție împotriva înclinării șasiului, aterizare de urgență, limita de viteză sigură, tehnologie flexibilă de pornire-oprire etc.

Întreaga mașină adoptă protecție dublă redundantă pentru a asigura siguranța și fiabilitatea semnalului.

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Nacela Diesel Jovoo J46D cu brat drept ridica 48 m cu OM]



[Nacela, ridica 13,6m cu OM, foarfeca Jovoo Z12T pe senile]



[Nacela ridica 5,6m cu OM Jovoo M3,6 verticala autopropulsata]



[Nacela, ridica 21 m cu OM, Paianjen Jovoo S19C]