NACELA, RIDICA 20,7 M CU OM, ELECTRICA JOVOO V18 CU BRAT ARTICULAT



78.041 € fără TVA
94.430 € cu TVA
505.175 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacelă Electrică cu Braț Articulat Jovoo V18 – Înălțime de lucru 20,7 m

Nacelă **Jovoo V18**, model electric cu **braț articulat**, concepută pentru lucrări la înălțime în medii industriale și de construcții. Oferă o **înălțime maximă de lucru de 20,7 metri** și este echipată cu **sistem OM (operare manuală)**, permițând un control precis și eficient al platformei. Brațul articulat asigură o flexibilitate excelentă în accesul în zone dificile și înguste.

SKU: Q1ASDB | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	20.7 m
Combustibil	Electric

Nacelă Electrică cu Braț Articulat Jovoo V18 – Înălțime de lucru 20,7 m

Nacelă **Jovoo V18**, model electric cu **braț articulat**, concepută pentru lucrări la înălțime în medii industriale și de construcții. Oferă o **înălțime maximă de lucru de 20,7 metri** și este echipată cu **sistem OM (operare manuală)**, permițând un control precis și eficient al platformei. Brațul articulat asigură o flexibilitate excelentă în accesul în zone dificile și înguste.

DESCRIERE

Nacela electrica Jovoo V18 cu brat articulat ridica 20,7 m cu OM

NACELA ELECTRICA CU BRAT ARTICULAT	V18
Motor	Electric cu curent alternativ
Motor	Plumb-acid
Tip Baterie	48V/420Ah

Stivuitoare Premium

Baterie	20,7 m
Max. Inaltimea de lucru cu OM	18,7 m
Max. Inaltimea platformei	8 m
Inaltimea maxima a deschiderii	11.98 m
Raza maxima de lucru	1,8 x 0,76m
Dimensiuni platforma	8,49 m
Lungimea vehiculului-Colectie	2,49 m
Latimea vehiculului	2,38 m
Inaltimea vehiculului-Colectare	2,5 m
Ampatament	0,3 m
Garda la sol (centru)	256 kg/350 kg
Capacitate nominala de incarcare	±80°
Interval de rotatie a platformei	±70°
Gama de aderenta a bratului zburator	4,8km/h
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	45%
Gradul de conducere	3°
Panta maxima de lucru	5 m
Raza exterioara de viraj	4x2
Forma de directie	9100 kg
Greutate totala	12 kw
Puterea motorului pompei	3,3 kw
Voltaj	24V
Baterie	48V/420Ah

Produsul este ușor, economisește energie, compact și are o autonomie excelentă a bateriei.

Brațul combinat „de tip Σ” are o structură compactă, extensie flexibilă, poate realiza ridicare verticală și extensie orizontală și are o capacitate puternică de depășire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achiziției de produse pentru utilizare și întreținere ulterioară) este scăzut și rata de returnare este mare.

Funcționare la scară completă, panoul de control este intuitiv și prietenos, iar operarea este simplă; controlul sistemului proporțional electro-hidraulic este precis și eficient.

Oferă măsuri de protecție, cum ar fi protecție împotriva înclinării șasiului, aterizare de urgență, limita de viteză sigură, tehnologie flexibilă de pornire-oprire etc.

Întreaga mașină adoptă protecție dublă redundantă pentru a asigura siguranța și fiabilitatea semnalului.

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 13,6m cu OM, foarfeca Jovoo Z12T pe senile]



[Nacela,ridica 32 m cu OM, Diesel Jovoo V30D cu brat articulat]



[Nacela Diesel Jovoo J28D cu brat drept ridica 30 m cu OM]



[Nacela, ridica 28 m cu OM, Paianjen Jovoo S26C]