NACELA, RIDICA 22 M CU OM, ELECTRICA JOVOO V20 CU BRAT ARTICULAT



85.518 € fără TVA
103.477 € cu TVA
553.575 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacelă Electrică cu Braț Articulat Jovoo V20 – Înălțime de lucru 22 m

De vânzare nacelă **Jovoo V20**, model electric cu **braț articulat**, ideală pentru lucrări complexe la înălțime în spații industriale, logistice sau construcții. Asigură o **înălțime maximă de lucru de 22 metri** și este echipată cu **sistem OM (operare manuală)**, pentru control eficient și sigur. Brațul articulat oferă o excelentă flexibilitate în manevrare și acces lateral.

SKU: Q3ASDB | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	22 m
Combustibil	Diesel , Electric

Nacelă Electrică cu Braț Articulat Jovoo V20 – Înălțime de lucru 22 m

De vânzare nacelă **Jovoo V20**, model electric cu **braț articulat**, ideală pentru lucrări complexe la înălțime în spații industriale, logistice sau construcții. Asigură o **înălțime maximă de lucru de 22 metri** și este echipată cu **sistem OM (operare manuală)**, pentru control eficient și sigur. Brațul articulat oferă o excelentă flexibilitate în manevrare și acces lateral.

DESCRIERE

Nacela electrica Jovoo V20 cu brat articulat ridica 22 m cu OM

NACELA ELECTRICA CU BRAT ARTICULAT	**V20**
Motor	Electric cu curent alternativ
Motor	Plumb-acid
Tip Baterie	48V/420Ah

Stivuitoare Premium

Baterie	22 m
Max. Inaltimea de lucru cu OM	20 m
Max. Inaltimea platformei	9,4 m
Inaltimea maxima a deschiderii	12,23 m
Raza maxima de lucru	1,8 x 0,76m
Dimensiuni platforma	8,99 m
Lungimea vehiculului-Colectie	2,49 m
Latimea vehiculului	2,38 m
Inaltimea vehiculului-Colectare	2,5 m
Ampatament	0,3 m
Garda la sol (centru)	256 kg/350 kg
Capacitate nominala de incarcare	±80°
Interval de rotatie a platformei	±70°
Gama de aderenta a bratului zburator	4,5km/h
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	40%
Gradul de conducere	3°
Panta maxima de lucru	5 m
Raza exterioara de viraj	4x2
Forma de directie	10000 kg
Greutate totala	12 kw
Puterea motorului pompei	3,3 kw
Voltaj	24V
Baterie	48V/420Ah

Produsul este ușor, economisește energie, compact și are o autonomie excelentă a bateriei.

Brațul combinat „de tip Σ” are o structură compactă, extensie flexibilă, poate realiza ridicare verticală și extensie orizontală și are o capacitate puternică de depășire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achiziției de produse pentru utilizare și întreținere ulterioară) este scăzut și rata de returnare este mare.

Funcționare la scară completă, panoul de control este intuitiv și prietenos, iar operarea este simplă; controlul sistemului proporțional electro-hidraulic este precis și eficient.

Oferă măsuri de protecție, cum ar fi protecție împotriva înclinării șasiului, aterizare de urgență, limita de viteză sigură, tehnologie flexibilă de pornire-oprire etc.

Întreaga mașină adoptă protecție dublă redundantă pentru a asigura siguranța și fiabilitatea semnalului.

Stivuitoare Premium

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 28m cu OM, Diesel Jovoo V26D cu brat articulat]



[Nacela, ridica 13,6m cu OM, foarfeca Jovoo Z12T pe senile]



[Nacela,ridica 18 m cu OM, Paianjen Jovoo S16C]



[Nacela, ridica 40,4 m cu OM Diesel J38D Jovoo cu brat drept]

Stivuitoare Premium