NACELA,RIDICA 11.5 M CU OM, ELECTRICA JOVOO V9 CU BRAT ARTICULAT



54.675 € fără TVA
66.157 € cu TVA
353.925 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Nacelă electrică Jovoo V9 cu braț articulat – ridică până la 11,5 metri

Model electric compact cu braț articulat, ideal pentru lucrări la înălțime în spații restrânse. Înălțime maximă de lucru: **11,5 m**, cu **operare manuală (OM)**. Acționare electrică silențioasă, fără emisii, cu mobilitate excelentă și siguranță ridicată.

SKU: Q7ASDB | **Categories:** Articulat, Cu Brat, Electrice, Nacele | **Tags:** Nacela

INFORMATII

Inaltime Ridicare	11.5 m
Combustibil	Electric

Nacelă electrică Jovoo V9 cu braț articulat – ridică până la 11,5 metri

Model electric compact cu braț articulat, ideal pentru lucrări la înălțime în spații restrânse. Înălțime maximă de lucru: **11,5 m**, cu **operare manuală (OM)**. Acționare electrică silențioasă, fără emisii, cu mobilitate excelentă și siguranță ridicată.

DESCRIERE

Nacela electrica Jovoo V9 cu brat articulat ridica 11.5 m cu OM

NACELA ELECTRICA CU BRAT ARTICULAT	V9
Motor	Electric cu curent alternativ
Tip Baterie	Plumb-acid
Baterie	48V/420Ah
Max. Inaltimea de lucru	11,5 m
Max. Inaltimea platformei	9,5 m

Stivuitoare Premium

Inaltimea maxima a deschiderii	4,1 m
Raza maxima de lucru	6,5 m
Dimensiuni platforma	1,4 x 0,7m
Lungimea vehiculului-Colectie	3,8 m
Latimea vehiculului	1,27 m
Inaltimea vehiculului-Colectare	2 m
Ampatament	1,65 m
Garda la sol (centru)	0,2 m
Capacitate nominala de incarcare	200 kg
Interval de rotatie a platformei	±80°
Gama de aderenta a bratului zburator	±70°
Viteza de conducere (starea de inchidere a masinii)	4,8km/h
Gradul de conducere	35%
Panta maxima de lucru	3°
Raza exterioara de viraj	3,3 m
Forma de directie	2x2
Greutate totala	5710 kg
Puterea motorului pompei	4 kw
Puterea motorului de deplasare	3,3 kw
Voltaj	24V
Baterie	48V/420Ah

Brațul combinat „de tip Σ” are o structură compactă, extensie flexibilă, poate realiza ridicare verticală și extensie orizontală și are o capacitate puternică de depășire a obstacolelor.

Costul TCO (inclusiv costul achiziției de produse pentru utilizare și întreținere ulterioară) este scăzut și rata de returnare este mare.

Funcționare la scară completă, panoul de control este intuitiv și prietenos, iar operarea este simplă; controlul sistemului proporțional electro-hidraulic este precis și eficient.

Oferă măsuri de protecție, cum ar fi protecție împotriva înclinării șasiului, aterizare de urgență, limita de viteză sigură, tehnologie flexibilă de pornire-oprire etc.

Întreaga mașină adoptă protecție dublă redundantă pentru a asigura siguranța și fiabilitatea semnalului.

RELATED PRODUCTS



[Nacela, ridica 40,1 m cu OM, Diesel Jovoo V38D cu brat articulat]



[Nacela,ridica 18 m cu OM, Paianjen Jovoo S16C]



[Nacela, ridica 21,7 m cu OM, Electrica Jovoo J20 cu brat drept]



[Nacela, ridica 13.8m cu OM, foarfeca electrica Qiyun GTJZ12, Baterie Li-Ion]