TRANSPALETĂ ELECTRICĂ LINDE MT20, 2 TONE



~~3.926 €~~ 3.365 € fără TVA
4.072 € cu TVA
21.780 lei cu TVA · curs BNR 5,3498

Transpaletă electrică Linde MT20, 2 Tone – Fiabilitate și eficiență în manipularea mărfurilor!
Ideală pentru spații comerciale, depozite sau logistică, Linde MT20 oferă o capacitate de ridicare de 2 tone și operare electrică silențioasă.
Compactă, ușor de manevrat și cu baterie de durată – perfectă pentru creșterea productivității.

SKU: STL9NSW | **Categories:** Electrice, Transpalete | **Tags:** Transpaleta electrica

INFORMATII

Centru Incarcare	600 mm
Putere Ridicare Max.	2 Tone
Combustibil	Electric

Transpaletă electrică Linde MT20, 2 Tone – Fiabilitate și eficiență în manipularea mărfurilor!
Ideală pentru spații comerciale, depozite sau logistică, Linde MT20 oferă o capacitate de ridicare de 2 tone și operare electrică silențioasă.
Compactă, ușor de manevrat și cu baterie de durată – perfectă pentru creșterea productivității.

DESCRIERE

Transpaletă electrică Linde MT20, 2 Tone

Transpaletă electrică	**Linde MT20**
Tip baterie	Li-Ion sau Gel (in functie de versiune)

Stivuitoare Premium

Tensiune baterie	24V
Capacitate baterie	210 Ah (versiune standard)
Greutate echipament (fara baterie)	~400 kg
Capacitate de incarcare	2000 kg
Lungime furci	1150 mm
Inaltime minima furci	~85 mm
Inaltime platforma ridicata	~205 mm
Viteza deplasare (neincarcat)	~6 km/h
Viteza deplasare (incarcat)	~5.5 km/h
Motor tractiune	Electric 1.2 kW

Furnizați o varietate de moduri de frânare: comutator pe burtă, frânare prin apăsare în jos a capului barei și buton de urgență pentru a preveni ca camionul să lovească pietonul în caz de urgență și pentru a oferi garanție de siguranță

Performanţă

Motor de tracțiune de mare putere de 0,75Kw (1,5T)/1Kw (2T), oferind o forță motrice puternică pentru camion, consum redus de energie pentru a asigura un timp de lucru mai lung. Viteza maximă de deplasare poate ajunge la 4,9 km/h (1,5 T) și 5,5 km/h (2 T), performanța excelentă îmbunătățește considerabil eficiența de funcționare

Confort

Designul punctului circular concav al mânerului rotorului poate crește frecarea contactului cu mâinile și poate preveni slăbirea în timpul operațiunii de transpirație. Roata motoare din PU și roțile tandem măresc suprafața de contact, oferă o mai bună circulație și zgomot redus și pot fi aplicate la aplicații complexe

Fiabilitate

Șasiul este sudat prin manipulator, cu suduri plate și uniforme și consistență ridicată, astfel încât să se asigure rezistența și fiabilitatea întregului camion. Controlerul Curtis (1.5T) îmbunătățește fiabilitatea sistemului și simplifică foarte mult operarea și investiția de întreținere funcționarea silențioasă pentru diferite aplicații. Compactitatea sa garanteaza manevrare usoara si precisa chiar si in cele mai inguste spatii

Serviciu

Sistemul Can-Bus poate oferi comunicare de date în timp real, putere mai precisă a bateriei și afișare a codului de eroare; Ușor de stăpânit statusul la timp pentru a facilita managementul; Toți parametrii de performanță pot fi configurați cu ușurință pentru a se potrivi cerințelor diferitelor aplicații. Motorul de antrenare fără perii de 48V (2T) nu necesită înlocuirea periilor de cărbune, simplificând întreținerea și economisind investiția post-vânzare.

RELATED PRODUCTS



[Transpaleta Manuala Linde 5 tone M50]



[Transpaleta Manuala Linde 2.5 tone M25]



[Transpaleta Manuala Linde 2 tone M20]



[Transpaleta Manuala Linde 3 tone M30]